

Mozartは、Company NAが作成する最も小さなLED器具で、マーケットでも最も小さなDMX512コントロールのLED器具の1つです。その小ささと明るさからセットの一部として最適です。Mozart製品群は、静音で防滴仕様（IP65）です。Mozartファミリーには3機種があります。

Mozart器具は視覚効果に優れています。64個のRGB LED s で構成され、16グループに分割可能です。ピクセルマッピングにも適しています。

Mozart #C（Mozart Sharp Colour）はビーム角20度の多用途な器具です。個別にコントロール可能な4個のハイパワーRGBWチップを搭載し高出力でビビッドな色を発します。Mozart #B（Mozart Sharp Beam）は、小さなパッケージながらベリナローな非常に明るい白色ビームをACLの様に発します。

Mozart



Mozart #B



Mozart #C



Technical specifications:

Colours:

CREE light sources:

LED power, W:

Pixels per fixture:

Beam spread:

Refresh rate:

Control:

DMX channels:

Cooling:

IP rating:

Operating t°C:

DC power, V:

Lenght, mm:

Height, mm:

Width, mm:

Weight, g:

Data/Power connectors (IN/OUT):

Mozart	Mozart #B	Mozart #C
RGB	White	RGBW
CLP6C	Cree XPL	Cree XML
64	5	4
20	50	40
16	1	4
120°	3.5°	20°
38 kHz	1200Hz	
DMX 512A + RDM		
3-48	1	3-16
Passive		
IP65		
-20° - +40°		
48		
120	120	120
120	120	120
45	70	66
565	750	760
Amphenol M12		

Company NA Mozart LED器具用の電源とデータコントロールユニットです。各出力は、最大10台のMozartをサポートします。2機種があります：Mozart PSU1は1つのMozart出力でIP65仕様、DMX/RDMコントロールで、Mozart PSUには、4出力（合計40台のMozarts）でイーサネットプロトコルでも直接コントロールが出来ます。

Mozart PSU



Mozart PSU4



Technical specifications:

Maximum power per output, W:

Number of Mozart outputs:

Max Mozarts connected:

AC power:

Power/data OUT connector:

AC power IN connector:

Data IN:

Max Mozart cable length, m:

Cooling :

IP rating:

Operating t°C:

Width, mm:

Height, mm:

Depth, mm:

Weight, kg :

Mozart PSU 1	Mozart PSU 4
200 (10 Mozarts)	
1	4
10	40
100-240V, 50/60 Hz	
Amphenol M12	
Customer specified	powerCON 20A
DMX 512A + RDM	DMX/ArtNet/sACN
100	
Passive	Active
up to IP65	IP20
-20° - +40°	
260	483
95	90
103	305
2.15	7.5

輸入・販売元：

株式会社 テクニカル・サプライ・ジャパン

〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16

TEL 03(3425)2400 FAX 03(3425)2402

Web : www.tsjnet.co.jp