



ILD

Key points

- TLD-612Aと多くの機能が共通ですが、より小さくコンパクトなパワーサプライ
- コンパクトでスリムなArt-Net LEDドライバー
- 常設・トラス設置対応
- 少ない表面積が必要なパーマネントインストールに最適
- 保護等級：IP65
- オフモードでも簡単にアップデート、サービスリードアウト、DMX設定のアップロードが可能な、RFIDインターフェース採用
- 6本のLT-100チューブ、3本のLT-200チューブ又は3個のLB-100ストリング(各ストリング毎に7個のLB-100)のドライブが可能

電源	入力電源 消費電流	100-240VAC 50/60Hz 120W(最大)
コントロール	コントロール	Artistic License Art-Net 3
仕様	重量 素材 接続 リギング 取付方向 寸法 (L x W x H) 動作温度範囲 起動時温度範囲 湿度(最大) 保護等級 冷却	2.1kg アルミニウム Art-Net In/Out RJ45コネクター, RFID ドライバーデータ出力ロッキング4ピンRS765ソケット 固定ブラケット(付属)又はクランプマウント用ブラケット(付属) 任意 258x65x116mm -10°Cから40°C -10°Cから40°C 98% IP65 自然空冷、ファン冷却”低ノイズ”
器具	器具	発注番号:80070216

輸入販売元：
株式会社テクニカルサプライジャパン
〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16
TEL 03(3425)2400 FAX 03(3425)2402
www.tsjnet.co.jp