



TLD・612 A

Key points

- 通常の5ピンXLR DMXインターフェースの代わりに、イーサネットRJ45 Art-Netインターフェース搭載のTLD-612A
- シンプルなソフトウェアで出力を個別にコンフィグ可能なので、各出力に任意のユニヴァースの任意のチャンネル範囲を送信可能
- 高速・高流量DMX
- ドライバーの6出力は、最大6本の8m長LED Ballストリング又は各出力あたり1m又は2mのGraphic Tubesのコントロールが可能（27及び54ピクセル）
- ツアー用に素早く簡単に設置
- 軽量・小型で多くのマウント・ポジションオプション
- 電源・データ用のインジケーター

出力	ドライバー出力 各出力ドライブ能力	6口 x LT100/200又はLB100用RJ765 12V出力 1本のLT-100又は1本のLT-200又は最大8本のLB-100
電源	入力電源 消費電流 待機時消費電流 パワーファクター	100-240VAC 50/60Hz 360W(フル負荷) 14W 0.97PF (230V)
コントロール	コントロール	Artistic License Art-Net 3
仕様	重量 素材 仕上 接続 リギング 取付方向 寸法 (L x W x H) 動作温度範囲 起動時温度範囲 湿度(最大) 保護等級 冷却	4kg アルミニウム 静電粉体塗装 CEEオス、CEEメス、2 x IP65RJ45 Art-Net入力、6 x RJ765出力 クランプマウント用吊りブラケット2個、LTチューブ用特製マウント 任意 715x80x182mm -10°Cから40°C -10°Cから40°C 98% IP65 自然空冷
器具と アクセサリ	器具 アクセサリ	発注番号: 80070221-TLD-612A Touring LED driver 発注番号: 83060203-LT mount (4個) 発注番号: 07830036-0.85m Extension cable 発注番号: 07830039-1.5m Extension cable 発注番号: 07830035-3m Extension cable 発注番号: 07830038-5m Extension cable

輸入販売元：
株式会社テクニカルサプライジャパン
〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16
TEL 03(3425)2400 FAX 03(3425)2402
www.tsjnet.co.jp