

全体像

キューサーバーは、1つのパッケージで、スタンドアロンのショー再生機能、常設の照明コントロール機能、ショーコントロールの包括的なコンビネーションを持ち、Webベースの統合性も備えています。

キューサーバーは、ユニークな照明コントロールソリューションです。イーサネットの照明コンソールで内蔵Webページを介し全てのコントロールへアクセス可能です。更に、CueServerはスタンドアロンで建築及びショーコントロールの機能をミックスして緻密な再生システムを作ることが出来ます。



キューサーバーは、LEDディスプレイや、建築照明、店舗照明、ミュージアムアトラクション、テーマパーク、展示会、サインアニメーション、教会、噴水照明など様々な各種照明コントロールアプリケーションに適しています。キューサーバーは、1台の照明器具のプロジェクトから大規模なネットワークされたプロジェクトまで簡単に拡張出来ます。

キューサーバーは、webベース操作で、キューサーバーに接続された、ほぼ全てのPC,Mac又はiPhoneやiPadなどをフル機能されたワイレス照明コンソール又は、リモートフォーカスツールとして使用でき、他の照明再生デバイスにはない機能を提供致します。

キューサーバーを、シンプルなスタンドアロンの再生コントローラー、アーキテクチャライティングプロセッサ、ショーコントローラー、ワイヤレスリモート照明卓としてご使用下さい。キューサーバーは1台の照明器具のプロジェクトから多様な照明コントロールのためのエレガントなプラットフォームで、システムインテグレーター、照明テクニシャン、コンサルタント、ショープログラマー、オートメーションエキスパートや多くの方のニーズに合わせ、カスタマイズが可能です。

特徴

- 完全に独立した照明再生コントローラー
- 固定シーン、クロスフェードやリアルタイムの”ストリーム”DMX再生をシームレスに処理 (ストリーミングオプション選択付)
- Webで”ライブ”のプログラミング・操作が可能
- 強力なキュースクリプト言語
- 最大4つの独立タイムラインを処理(オプションプレイバックアップグレード付)
- ローカルプログラム照明シーン又は、外部コンソールからのスナップショット
- 複数のキューサーバーユニットをネットワーク化して多数のチャンネル又はデバイスをコントロール
- アストロノミカル(天文)機能と365日カレンダーイベントを持つオンボードリアルタイム時計
- Crestron®, AMX®, Vantage®他、オートメーションシステムと簡単にインターフェース
- 巨大なオンボードメモリーと取外し可能なメモリーカード

アプリケーション

- 商業
- 住居
- 建築照明
- エンターテイメント照明
- 展示会
- テーマパーク
- ミュージアム
- ビル管理

Interactive Technologies, Inc.

5040 Magnolia Creek Drive
Cumming, GA 30028 USA
678-455-9019 (Phone)
678-455-9071 (Fax)

Catalog #:

Prepared by:

Project:

Date:

仕様

Feature	Detail	Description
機能	プレイバック	1 (optional upgrade to 4)
	キュー	2000 (numbered 0.1 thru 6499.9)
	グループ	100
	マクロ	200
	タイマー	100
	外部CueStation ボタン	512
	外部Context Closures	512
プロトコル	イーサネット	UDP, TCP, HTTP, XML, Telnet, SNMP, CueScript, CueStation
接続	電源	2.1 mm DC Power Input Jack
	ネットワーク	RJ-45, 10/100 Base-T Ethernet
	I/O	5-Pin XLR Male DMX Input, 5-Pin XLR Female DMX Output
電源	インプット	6-30V DC (12V DC Nominal), 500mA @ 12V DC
メモリー	内部	32 MB Flash
	外部	xD Card Slot (128 MB Maximum)
リアルタイムクロック	オプション	Battery-backed, 1 second resolution
	イベントトリガー	Time of day, day of week, day of month, date range, astronomical time (relative to sunrise or sunset +/- specified offset)
寸法	幅	4.29" (109 mm) without mounting flanges 5.51" (140 mm) with optional mounting flanges
	長	3.43" (87 mm)
	高	1.18" (30 mm)
	重量	0.7 lbs. (0.3 Kg)
環境	動作温度	-40° to 158° F (-40° to 70° C) without optional xD flash card 32° to 158° F (0° to 70° C) with optional xD flash card installed
	保管温度	-40° to 176° F (-40° to 80°C)
	湿度	5 to 95%, non-condensing
	高度	10,000 feet maximum

Ordering

CS-816 キューサーバ-エクスプレス
 CS-816-EURO UK/Euro バージョン
 CS-816-AUST オーストラリアバージョン

Software Options:

CS-EXP-FADERS プレイバックフェーダーオプション
 CS-EXP-RTC リアルタイムクロックオプション
 CS-EXP-STREAM ストリーミングDMX オプション

Pre-Loaded with All Options:

CS-816-FULL
 CS-816-FULL-EURO
 CS-816-FULL-AUST

Accessories:

CS-BMPR-BK ハンパセット(黒)
 CS-BMPR-RD ハンパセット(赤)
 CS-BMPR-GN ハンパセット(緑)
 CS-BMPR-BL ハンパセット(青)
 CS-BMPR-GY ハンパセット(灰)
 CS-MF2 マウントフレンジセット