



HIPPOTIZER MAYON+MK2



アンリミテッド ミックス

Hippotizer Mayon+MK2 は、無制限のミックスを複数の出力にアサインすることができる完全にフレキシブルなシステムを実現しました。



HIPPOTIZER+MK2

最新世代のコンピューター・ハードウェアを搭載したHippotizer+MK2は、これまで以上に高いリアルタイム性、処理能力、出力を提供します。

NOTCH

10 フリー NOTCH FX

パワフルで安定したワークフローとインタラクティブなジェネレーティブコンテツやライブビデオエフェクトを作成できます。Hippotizerから直接エクスポートし再生することも可能です。



WWW.GREEN-HIPPO.COM



メイン出力

出力タイプ	HDMI 2.0
プロダクション出力	2
Genlock	No
ソフトウェアEDIDエミュレーション	Yes
ハードウェアEDIDエミュレーション	Yes




コントロール出力

出力1タイプ	DP 1.2
Genlock	-
ソフトウェアEDIDエミュレーション	Yes
出力2タイプ	HDMI 2.0
Genlock	No
ソフトウェアEDIDエミュレーション	Yes
ハードウェアEDIDエミュレーション	Yes



接続

1Gbネットワーク	2
10Gbネットワーク	-
オーディオ Out	バランス ステレオ XLR
オーディオ In	ステレオ 1/8" TRS
オーディオ入力を介したLTC	Yes
背面USBポート (Type-A)	4 x USB3
前面USBポート (Type-A)	2 x USB 3.1
電源入力	Neutrik True1
電源ループ	True1 - 1000W Max



ソフトウェア

Mix数	12
Mix毎のレイヤー数	16
ビューポート	無制限
非圧縮再生	No



ハードウェア


ラックマウントサイズ (U)	2
設置時の奥行き	600mm (630mm ラックイヤー込)
設置時の幅	425mm (480mm ラックイヤー込)
設置時の重量	16 Kgs
マウント	フロントラックレール
入力電圧	100-250V 50/60Hz
最大消費電力	650VA
最大熱放散	2,200 btu/hr
最低動作温度	0°C
最大動作温度	35°C
最低保管温度	0°C
最大保管温度	35°C
最大湿度 (結露しない)	95%



システム

CPU コア/スレッド	6(12)
CPU速度	2.9 GHz
メモリー	16GB
メモリータイプ	DDR4-2666
OSドライブ	500GB SSD
メディアドライブサイズ	2TB
メディアドライブ速度	2,500 MB/s
同時4Kレイヤー	12
Notchmarks	12,000



 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
*製品の仕様は予告なく変更することがあります。



Green Hippo 日本総代理店

株式会社 **テクニカル サプライ ジャパン**〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16
TEL. 03-3425-2400 FAX. 03-3425-2402
<http://www.tsjnet.co.jp>