

MINI B PARLED AQUA

7x40W RGBW LED搭載、屋外使用可能な保護等級IP66を実現
ClayPaky が満を持して送る LED Zoom PARライト 最終進化系



野外イベント向けの耐候性照明機具のニーズ、および建築用途向けエンターテインメントの需要が高まる中、Claypaky **MINI-B PARLED AQUA** は、サイズ、明るさ、機能面でのクオリティを強く意識しながら設計、開発されました。

7ドット x Osram 40W RGBW LEDエンジンを装備したこの小さなPARライトは、多くの同等機種の中では最も明るく、更に狭角時のエッジの美しさ、単色やミックスカラーの鮮やかな色彩は他の追随を許しません。

MINI-B PARLED AQUAは Claypaky の小型ウォッシュビームライト **MINI-B** のスタティックバージョンで、同じ光学と機能を備えています。4 - 53° 電動ズーム、中央LEDドットの独立制御、2500-8000Kの色温度制御、4つの異なるディマーカーブを備えた16ビットディマー、25f/s電子ストロボ、プリセットエフェクト、カラーマクロ、イーサネットアクセスなどの機能を装備します。

しかし、本機にはMINI-Bには無い大きな特徴があります。それは屋外での使用も可能にした保護等級**IP66仕様**のボディです。幅広い用途が更に広がり、常にプランナーの選択肢として高い需要が見込めます。

MINI-B PARLED AQUAは光学性能と色彩の一貫性において、**MINI-B**、**MIDI-B** との同時使用で更に高い演出照明効果を発揮します。

MAIN FEATURES

- 保護等級 : IP66 LEDパーライト
- 光源 : 7 x 40W RGBW Osram LED
- 光束 : 3,000lm 低い消費電力
- 4 - 53° 電動ズームレンジ制御
- 中央LEDの独立制御
- プリインストールされたエフェクト/カラーマクロ
- 2500 - 8000K色温度制御
- 4ディマーカーブ
- 電子ストロボ@25f/s
- イーサネットアクセス
- 制御信号 : USITT DMX512
- プロトコル : RDM、Art-Net
- DMXチャンネル : 13/17/17/25
- 最大消費電力 : 300VA
- 吊り下げ、床置き両用スプリットヨーク
- 重量 : 7.4kg
- 寸法 : 345 x 281 x 367mm (ブラケット込み)

! 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。