



HIPPOTIZER TIERRA+^{MK2}



アンリミテッド ミックス

Hippotizer Tierra+^{MK2} は、無制限のミックスを複数の出力にアサインすることができる完全にフレキシブルなシステムを実現しました。



HIPPOTIZER+^{MK2}

最新世代のコンピューターハードウェアを搭載したHippotizer+^{MK2}は、これまで以上に高いリアルタイム性、処理能力、出力を提供します。



10 フリー NOTCH FX

パワフルで安定したワークフローとインタラクティブなジェネレーティブコンテツやライブビデオエフェクトを作成できます。Hippotizerから直接エクスポートし再生することも可能です。



WWW.GREEN-HIPPO.COM



メイン出力

出力タイプ	HDMI 2.0	DP1.2
プロダクション出力	4	4
Genlock	Yes	Yes
ソフトウェアEDIDエミュレーション	Yes	Yes
ハードウェアEDIDエミュレーション	Yes	Yes




コントロール出力

出力1タイプ	DP 1.2	DP 1.2
Genlock	Yes	Yes
ソフトウェアEDIDエミュレーション	Yes	Yes
ハードウェアEDIDエミュレーション	-	-
出力2タイプ	HDMI 2.0	HDMI 2.0
Genlock	Yes	Yes
ソフトウェアEDIDエミュレーション	Yes	Yes
ハードウェアEDIDエミュレーション	Yes	Yes



接続

1Gbネットワーク	1	1
10Gbネットワーク	3	3
オーディオ Out	バランス ステレオ XLR	バランス ステレオ XLR
オーディオ In	バランス ステレオ XLR	バランス ステレオ XLR
オーディオ入力を介したLTC	Yes	Yes
背面USBポート (Type-A)	4 x USB3	4 x USB3
前面USBポート (Type-A)	2 x USB 3.2	2 x USB 3.2
電源入力	Neutrik True1	Neutrik True1
電源ループ	True1 - 1000W Max	True1 - 1000W Max



ソフトウェア

Mix数	無制限	無制限
Mix毎のレイヤー数	16	16
ビューポート	無制限	無制限
非圧縮再生	対応	対応



ハードウェア

ラックマウントサイズ (U)	4	4
設置時の奥行き	630mm (660mm ラックイヤー込)	630mm (660mm ラックイヤー込)
設置時の幅	425mm (480mm ラックイヤー込)	425mm (480mm ラックイヤー込)
設置時の重量	27 Kgs	27 Kgs
マウント	フロントラックレール	フロントラックレール
入力電圧	100-250V 50/60Hz	100-250V 50/60Hz
最大消費電力	1200VA	1200VA
最大熱放散	4,000 btu/hr	4,000 btu/hr
最低動作温度	0°C	0°C
最大動作温度	35°C	35°C
最低保管温度	0°C	0°C
最大保管温度	35°C	35°C
最大湿度 (結露しない)	95%	95%



システム

CPU コア/スレッド	16(32)	16(32)
CPU速度	3.9 GHz	3.9 GHz
メモリー	64GB	64GB
メモリータイプ	DDR4-3200	DDR4-3200
OSドライブ	500GB SSD	500GB SSD
メディアドライブサイズ	8TB	8TB
メディアドライブ速度	7,000 MB/s	7,000 MB/s
同時4Kレイヤー	32	32
Notchmarks	50,000	50,000



! 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
*製品の仕様は予告なく変更することがあります。



Green Hippo 日本総代理店

株式会社 **テクノカル サプライ ジャパン**

〒154-0014 東京都世田谷区新町1-21-16
TEL. 03-3425-2400 FAX. 03-3425-2402
<http://www.tsjnet.co.jp>

