

より明るく、よりスピーディーに IP66になって帰ってきた！

- **光源：**
250W 高性能ショートアークランプ
- **出力：**
100,000lux
- **ビーム角：**
2° (フォーカスレンズ付)
- **シールドファミリー：**
保護等級 IP66
- **CloudIO：**
CloudIO完全対応



Ultimo Sharpy はあのコンパクトビームライトのベストセラー機 Sharpy の進化版として、保護等級IP66準拠のボディを携え帰ってきました！

未だに根強い人気を誇るSharpy の魅力を受け継ぎ、より明るくスピーディーにそして頑丈になり、新たな歴史を書き換えます。コンパクトサイズと力強い出力のバランス、最新の光学技術、高速かつ正確なCMYカラーミキシングを備え、空間を貫くビームがなめらかな動きと正確なポジションを実現します。大型ステージや屋外演出、TVショーにおいて改めて強い存在感を発揮するムービングライトの登場です。

明るくシャープに、そして環境にも優しく
Ultimo Sharpy は高性能250Wショートアークランプを搭載しています。20mで最大100,000luxの高輝度を実現し「Proモード」時には最大6,000時間の長寿命を誇ります。ランプ交換の頻度とコストを抑えつつ、コンパクトな本体から鋭くクリアなビームを放ちます。静かな演出中の場面ではランプへの負荷を自動で軽減し、性能を損なうことなくランプ寿命を延ばします。さらに、水銀含有量の削減や高効率な設計により、環境にも配慮された仕様となっています。

目を見張るスピード感

超高速チルトや連続パン回転が滑らかで正確な動きを実現します。タイムコード運動やライブ演出にも俊敏に反応し、演出の可能性を大きく広がります。

また EmulationModeは既存Sharpyのプログラミングデータで同様の制御が可能ですので、再プログラムが不要です。

豊かな色彩表現と立体的な空間演出

リアルCMYミキシングにより鮮やかな色彩から繊細なグラデーションまで自然に表現できます。また内蔵されたフロストフィルターによって鋭いビームを柔らかなウォッシュへ瞬時に切り替えが可能です。

14色カラーホイールは既存のSharpyを継承し、新たなデュアル回転プリズムとの組み合わせが複雑で立体的なエフェクトを生み出します。これらのゴボやフロストとの



併用により、ライブスペースに奥行きと広がりのある空間演出を提供します。

滑らかなディミングによる精密な制御

解像度の高い電子ディミングにより、滑らかで自然なフェードを実現しました。力強いビーム光から繊細なフェードアウトまで細やかに対応し、ライブステージはもちろん映像制作の現場に於いてもその性能を最大限に発揮します。

軽量でパワフル、そして全天候対応

本体重量はわずか19.5kgと軽量ですが、保護等級IP66準拠の堅牢なボディを実現しました。コンパクトでありながらも長距離でビームの鋭さと明るさを維持します。

140mmのレンズから放たれる光は広範囲を照らし、534mmの全長は、ステージやスタジオ、展示会場、会議室など設置場所を選びません。軽量かつ省スペースのため運搬・設置も効率的に行われツアーやTVスタジオ等スピード感の求められる現場にも最適です。側面のスパーシングハンドルは迅速で正確な設置が可能です。

UltimoSharpy は、既存Sharpyの長所を受け継ぎながらさらなる進化を遂げました。高速・高性能・高出力を兼ね備え屋内外を問わず常に安定した品質の高い光を提供。同時に信頼性の高いビームライトとして長くご使用頂ける様 設計されています。

主な仕様

- 光源：カスタム250W高性能ショートアークランプ
- ランプ寿命：最大6,000時間
- 出力：100,000lux (20m)
- 色温度：7200K
- CRI：74
- フロントレンズ径：140mm
- ビーム角：2°（フォーカスレンズ使用時）
- CMYカラーミキシング：ホイール式の高速切り替え対応
- 固定カラーホイール：オリジナル14色搭載
- ゴボホイール：高コントラスト、17種類+オープンポジション
- プリズム：独立回転式デュアルプリズム搭載
- フロストフィルター：内蔵10° フロスト
- ディミング：高解像度で滑らかな電子ディミング
- 動作範囲：270° の高速チルト、無限パン回転
- 保護機構：パン/チルトロック、SunSafe保護、チルトブレーキ搭載
- 互換モード：Sharpy Emulation Mode（旧モデルとの互換性確保）
- 入力電圧：100~240V
- 消費電力：450VA
- コネクタ：DMX 5ピンXLR 入出力、TRUE1 powerCON 入出力、RJ45 EtherCON 入出力
- 無線DMX：内蔵
- 保護等級：IP66
- CloudIO対応：CloudIO完全互換性
- 重量：19.5kg
- サイズ：253 × 358 × 534mm

⚠ 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

*製品の仕様は予告なく変更することがあります。