

大ヒットしたレーザームービングヘッドに
これ以上どんな機能を加えますか？
そうです、防滴仕様XTYLOS登場です

- **光源:**
テラーメイドのRGBレーザーエンジン
- **出力:**
15.5Mcd
- **ズームレンジ:**
1°~7° (ビームリデューサーを使うこと
で最大0.5°まで縮小可能)
- **Aqua IP66 シリーズ:**
屋外対応のムービングヘッドフィクス
チャー (IP66)
- **レーザーエフェクターボカラー:**
独自の空中グラフィック効果+ホットス
ポットのない深みのある飽和したカラー
- **CloudIO:**
CloudIO完全対応



AQUA
IP66 RAYING

CloudIO
READY!

画期的なレーザー光源技術で世界的に注目を
集め、数多くの名だたるプロダクションに使用
され絶賛を浴びた大ベストセラーXTYLOS
の次なるステップとして、ClayPakyからこ
の度 XTYLOS AQUA を発表できることを誇
りに思います。

保護等級IP66規格に準拠しながら、オリジ
ナルのXTYLOSと同等の機能と性能を備えて
います。

XTYLOS AQUA は、一見 XTYLOS のマ
イナーチェンジと思われがちですが、実際は

過酷な環境下にも耐える革新的なデザイン
設計を採用し、1クラス上のマリングレード
クラスの防滴性能を実現。特殊なファンを搭
載することでフロントレンズの結露を解消し
安定した出力との評価が高かったXTYLOS
のビーム性能を継承しています。

XTYLOS AQUAは、革新的なオリジナル
RGBレーザー光源を搭載した演出効果の高
い小型器具として、オリジナルのXTYLOS
と同様の効果と機能を備えた業界唯一の屋外
型のレーザー演出機材となりました。

最大の特徴であるタイトで均一なビームは
他にはないダイナミックな空間エフェクト
演出を可能にしました。

2枚のゴボホイール (7枚の回転ゴボを備
えた回転ゴボホイールと12枚の固定ゴボ
を備えた固定ゴボホイール) 3種のプリズ
ムを備えたプリズムホイール、専用チャ
ネルに搭載された2nd16面プリズム


(プリズムホイールとのオーバーラップが
可能) を標準装備。ライティングデザイ
ナーに多彩なエフェクトとオーディエンス
を沸き立たせるツールを提供します。
ビームアパーチャーはベリーナローな
1°~7°を実現。更にビームリデューサー
を使用することで0.5°まで絞ることが可
能です。


ClayPakyはXTYLOSを発表して以来ライ
ティングデザイナーがより観客に驚きと感
動を与えるための新たな照明機材を実現
するために、アイデアを模索し技術を磨い
てきました。XTYLOS AQUAは従来の
TV、劇場はもちろん、レーザー演出がよ
り際立つ屋外コンサートや大型スポーツイ
ベントにおいても、屋内と屋外のニーズを同
時に満たす唯一無二の照明機材です。



MAIN FEATURES

- ・屋外対応のレーザームービングヘッドフィクスチャー（保護等級IP66）
- ・マリングレードの保護等級を標準装備
- ・光源: 密封されたモジュールに封入されたテラーメイドRGBレーザーエンジン
- ・長寿命（約20,000時間）劣化の少ない光源
- ・レーザーダイオードを保護するためのディレーティングを備えたレーザーベースシステム
- ・出力: 15.5Mcd
- ・ホットスポットのないソリッドでフラットなフィールド、超高密度ビーム
- ・オリジナル空間グラフィックエフェクト（ブレイザーエフェクト）
- ・アパーチャー: 1°～7°（ビームリデューサー使用で最大0.5°まで絞り可能）
- ・独自のターボカラーを使用したRGB加法カラーミキシング
- ・リニアバーチャルCTO 2500K～6500K
- ・同一機種間、耐用年数においても比類のないカラーの安定性を実現
- ・7枚のHDインデクサブル・可変回転ゴボ x 1ホイール
- ・12枚の固定ゴボ（7つのビームリデューサーを含）x 1ホイール
- ・3種の回転プリズム（凸面、ピラミッド6面、リニア6面）と1枚のフロストフィルター x 1ホイール
- ・専用チャンネルに搭載された16面プリズム、可変速度で両方向に回転
- ・比類のないエフェクト効果とカラーの変化速度
- ・電動フォーカシング@ 16ビット
- ・超精密24ビットデジタルディマー
- ・高速のデジタルストップストロボ効果
- ・全てのモジュールに簡単にアクセスできるコンパクトなハウジング
- ・DMXチャンネル: 31CH、シングルモード
- ・制御信号: DMX、Art-Net、RDM、sACN
- ・DMX/RDMコネクタ: 5ピンXLR IN/OUT ロック
- ・イーサネットポート: RJ45 IN
- ・電源コネクタ: PowerCon True1 IN/OUT
- ・CloudIO: CloudIO完全対応
- ・入力電圧: 最大1600VA
- ・最大消費電力: 400VA
- ・重量: 30.4kg
- ・寸法 (LxWxH): 390×294×608mm

 レーザークラス1 IEC/EN60825-1:2014（3版）4.4条準拠、リスクグループ3 IEC/EN62471:2006

 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。