

SHARPY X FRAME

小型ながら 比類なき高出力とフルレンジ機能を備えたハイブリッド型最終進化系モデル誕生

- **光源:**
OSRAM SIRIUS HRI 550W
- **出力:**
最大 18,800 lm
- **ズームレンジ:**
2° - 52° (ビームレデューサーを使用し最小0.5°まで可能)
- **CloudIO:**
CloudIOに完全対応



輝かしい実績と華々しい受賞歴を誇るSHARPYファミリーにフルレンジ機能を備えた**SHARPY X FRAME** が加わりました。SHARPY X FRAMEは歴代シリーズの特徴を継承しながらも、新技術4焦点シャッターシステムを**軽量且つコンパクトなボディ**に搭載しました。特筆すべき光源にはOSRAMが新開発した**550W ショートアークランプ**を採用。ただ明るいだけでなく深みのある鮮やかで均一な

色彩(比類のない深いレッド等)を創り出すことができます。

本機はデザイナーが必要な場面で必要とする光を放つための柔軟性を兼ね備えます。特徴的な**ビーム効果**はもちろんのこと**スポット、プロファイル、更にウォッシュ**までを包括したハイブリッドの最終進化系モデルと言えます。またより長寿命の**550W アークランプ**を採用したことで

消費電力を含め優れたランニングコストを実現し従来の大型フィクスチャーからの買い替え需要にも応じます。

本機は小型ボディでありながらその機能を犠牲にしません。新技術**4焦点シャッターシステム**に加え、8枚の回転ゴボを備えたローテティングゴボホイール、フィックスゴボホイール、4および8面回転プリズム、リニアフロスト、CMY、CTOおよび分離されたカラーホイールによるカラーシステム、0.5°まで絞れる6種のビームレデューサーなどが標準装備されています。特に**3°~52° (スポットモード) 2°~29° (ビームモード)**のズームレンジは比類ない視覚効果を実現します。口径**160mm**のフロントレンズは定評のある光学系と併せシャープな画像投影と平行で美しいビームを出力します。

SHARPY X FRAME は従来のハイブリット機とは比較にならない高出力と多機能を兼ね備え、なおかつコンパクトに仕上がったハイブリッド機の決定版です。鮮やかな色彩を創り出すスポットとして、ダイナミックな空間演出を実現するビーム効果や美しいフレーミングを自在に操るプロファイル機として。ライティングデザイナーが求める全てのニーズに対してこの一台でお応えします。



SHARPY X FRAME

MAIN FEATURES

- 光源: 550W ショートアークアークランプ
- CRI: 80+, CMYホイールを加えることで最大90まで
- 出力: 18,800 lm (積分球測定値)
- フロントレンズ径: 160mm
- 3° - 52° (スポットモード)、2° - 29° (ビームモード) リニアズーム
- リニアCMYカラーミキシング
- リニアCTO
- 14色カラーホイール
- 8枚可変回転ガラスゴボ x 1ホイール
- 18枚固定ゴボ x 1ホイール
- ビームリデューサー x 6 (0.5°まで)
- アニメーションホイール
- 4面回転プリズム
- 8面回転プリズム
- 電動アイリス
- フレーミングシステム: 4つの焦点面、 $\pm 60^\circ$ 回転およびマクロチャンネル制御
- リニアフロスト
- デイマー、ストップ/ストロボ
- プロトコル: DMX、Art-Net、RDM、sACN
- DMXチャンネル: 43
- CloudIO対応: CloudIOとの完全互換性
- 入力電圧: 100-240V, 50/60Hz
- 最大消費電力: 750VA
- 重量: 28kg
- サイズ (LxWxH): 350 x 306 x 668mm

 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
*製品の仕様は予告なく変更することがあります。